

EXTRACTOR DE AIRE 50" HÉLICE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL EXTRACTOR DE AIRE

- CONSTRUCCIÓN GALVANIZADA G90.
- CONTRAVENTANAS EQUIPADAS CON CONTRAPESO. PARA REDUCIR LA PRESIÓN DE APERTURA.
- DISPONIBLE EN TRIFASICO 60 HZ.
- CON OPCIÓN DE 240 V O 420 V

**CRECIMIENTO
SEGURO Y EFICAZ**

CALEFACCIÓN EN
INVERNADEROS PARA UN
CRECIMIENTO ÓPTIMO DE
OPERACIONES
COMERCIALES A GRAN
ESCALA.

NUESTROS EXPERTOS
TÉCNICOS Y EQUIPO DE
SERVICIO AL CLIENTE
BRINDAN EXPERIENCIA Y
APOYO PARA CREAR
SOLUCIONES DE
CALEFACCIÓN
COMPLETAS QUE
PROTEJAN SUS
INVERSIONES.

**COMERCIALIZADORA
DESICO SA DE CV**

AV. ELOY CAVAZOS 2133
LA QUINTA, GUADALUPE
NUEVO LEÓN 67170

Tel: 83988520

Multifan



Configuración del Extractor:	Sistema Métrico
Número de modelo	V4D1522M11236
Longitud de aspas	50"
Número de aspas	3
Caudal: m3/h	45,300 m3/h.
CFM	32,637
HP	2.2 HP
Voltaje	240/420
Corriente	4.7/2.7
Número de fases	3
Transmisión	Belt Drive
Frecuencia	60 Hz
Dimensiones (in)	54.4 (sq) 20.6 in
Peso (Kg) Ship	71.7

